



Data emissione: 23/10/2024

CANOPUS 504 SINT 5W-30

CATEGORIA PRODOTTO: OLIO MOTORE 4T per autovetture

SPECIFICHE:

- ACEA C3
- VW 504 00 / 507 00
- MB 229.51
- BMW LL-04
- PORSCHE C30

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Lubrificante totalmente sintetico specifico per le autovetture del Gruppo VAG (Volkswagen, Audi, Skoda e Seat) per motori che richiedono bassi tenori di ceneri solfatate, fosforo e zolfo (*LOWSAPS*). È quindi particolarmente indicato alle auto con catalizzatori di tipo DPF prevenendone il suo intasamento. Adatto anche a tutti i motori di nuova tecnologia che operano con tolleranze più strette grazie alla sua bassa viscosità, e ad un film dell'olio lubrificante più forte e durevole. Migliora l'efficienza del motore contribuendo ad un risparmio di carburante, permette intervalli di manutenzione più lunghi, ed apporta eccellenti livelli di protezione dall'usura.

Particolarmente consigliato per soddisfare le durissime specifiche per motori VW che richiedono il superamento delle specifiche 504 00 (benzina) e 507 00 (diesel a iniezione diretta).

- Offre ottimi livelli di protezione entro un'ampia varietà di condizioni di guida e temperature
- Aiuta a massimizzare le prestazioni del motore a breve e lungo termine
- Migliora l'efficienza del motore
- Permette intervalli di manutenzione più lunghi

CARATTERISTICHE TIPICHE:

GRADAZIONE: SAE 5W-30			
Determinazione	Valore tipico	Unità	Metodo
Aspetto	limpido	-	-
Colore	2,5	-	ASTM D-1500
Densità a 20°C	0,850	[kg/l]	ASTM D-4052
Viscosità a 100°C	11,7	[cSt]	ASTM D-7279
Viscosità a 40°C	70	[cSt]	ASTM D-7279
Indice di viscosità	170	-	ASTM D-2270
CCS -30°C	5900	[cP]	ASTM D-5293
Punto di infiammabilità	230	[°C]	ASTM D-92
Punto di scorrimento	-39	[°C]	ASTM D-5950

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

