







Data emissione: 23/10/2024

M2T PRE-MIX SINT

CATEGORIA PRODOTTO: OLIO MOTORE per moto 2T

SPECIFICHE:

-  ISO L-EGD+ EGE
-  API TC
-  JASO FD
-  TISI

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Lubrificante totalmente sintetico di altissimo livello qualitativo, con formulazione all'avanguardia, particolarmente studiato per la lubrificazione dei nuovi motori a due tempi ad iniezione ad altissime prestazioni.

Tecnologia con base estere per garantire elevate proprietà lubrificanti anche ad alto numero di giri; idoneo per tutti i tipi di moto su strada, scooter, quad.

Si miscela istantaneamente e completamente con la benzina ed assicura un ottimo potere lubrificante, grandi caratteristiche antiusura, e assenza di depositi sulle luci di scarico e candele.

Conferisce, inoltre, una ridotta fumosità mantenendo pulite le luci di scarico.

CARATTERISTICHE TIPICHE:

Determinazione	Valore tipico	Unità	Metodo
Aspetto	limpido	-	-
Colore	1,5	-	ASTM D-1500
Densità a 20°C	0,871	[kg/l]	ASTM D-4052
Viscosità a 100°C	8,6	[cSt]	ASTM D-7279
Viscosità a 40°C	52	[cSt]	ASTM D-7279
Indice di viscosità	142	-	ASTM D-2270
Punto di infiammabilità	200	[°C]	ASTM D-92
Punto di scorrimento	-36	[°C]	ASTM D-5950

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

