



Data emissione: 23/10/2024

## M2T PRE-MIX MIN

**CATEGORIA PRODOTTO:** OLIO MOTORE per moto 2T

**SPECIFICHE:**

-  ISO L-EGB
-  JASO FB

**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Lubrificante minerale di buon livello qualitativo, con formulazione studiata per la lubrificazione di motori a due tempi in condizioni operative di medio-bassa gravosità.

Indicato per uso anche in veicoli con serbatoio dell'olio separato da quello del carburante, in ciclomotori e moto a bassa potenza specifica.

Si miscela istantaneamente e completamente con la benzina ed assicura un ottimo potere lubrificante, grandi caratteristiche antiusura, e assenza di depositi sulle luci di scarico e candele.

Inoltre conferisce bassa fumosità allo scarico se impiegato nelle concentrazioni previste dal costruttore del veicolo.

**CARATTERISTICHE TIPICHE:**

Determinazione	Valore tipico	Unità	Metodo
Aspetto	limpido	-	-
Colore	2,5	-	ASTM D-1500
Densità a 20°C	0,870	[kg/l]	ASTM D-4052
Viscosità a 100°C	7,8	[cSt]	ASTM D-7279
Viscosità a 40°C	46,8	[cSt]	ASTM D-7279
Indice di viscosità	135	-	ASTM D-2270
Punto di infiammabilità	190	[°C]	ASTM D-92
Punto di scorrimento	-30	[°C]	ASTM D-5950

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

