



Data emissione: 23/10/2024

## M4T SEMI-SINT 10W-40 & 15W-50

**CATEGORIA PRODOTTO: OLIO MOTORE per moto 4T**

### **SPECIFICHE DI RISPONDEZZA:**

-  API SL
-  JASO MA / MA2

### **DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Lubrificanti semi sintetici di altissimo livello tecnologico appositamente formulati per la lubrificazione di motori motociclistici a quattro tempi di elevatissime prestazioni. Progettati con i più moderni ed avanzati pacchetti formulativi si addicono perfettamente ad impieghi granturismo e sportivi.

Assicurano le massime prestazioni anche ad altissimo numero di giri e nelle più severe condizioni operative.

Soddisfano lo standard JASO MA-2 che garantisce eccellenti prestazioni e massima pulizia e protezione del gruppo frizione/cambio. L'ottimale fluidità a freddo lubrifica immediatamente tutti gli organi meccanici, anche in caso di partenze con basse temperature esterne.

Seguire le prescrizioni del manuale uso e manutenzione per la scelta della gradazione SAE corretta.

### **CARATTERISTICHE TIPICHE:**

VALORI TIPICI				
Determinazione	10W-40	15W-50	Unità	Metodo
Aspetto	limpido	limpido	-	-
Colore	2,5	2,5	-	ASTM D-1500
Densità a 20°C	0,860	0,855	[kg/l]	ASTM D-4052
Viscosità a 100°C	13,0	18,0	[cSt]	ASTM D-7279
Viscosità a 40°C	80,0	119	[cSt]	ASTM D-7279
Indice di viscosità	155	165	-	ASTM D-2270
CCS	5200 (-25°C)	5500(-20°C)	[cP]	ASTM D-5293
Punto di infiammabilità	205	210	[°C]	ASTM D-92
Punto di scorrimento	-27	-27	[°C]	ASTM D-5950

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

